

PIÈCES D'USURE

PROTIG 10 / 10W

Buse longue	
Ø 4.8	W000306456
Ø 6.4	W000306457
Ø 8.0	W000306458
Ø 9.6	W000306459

Buse	
Ø 6.4	W000306269
Ø 8.0	W000306270
Ø 9.6	W000306271 ⁽²⁾
Ø 12.8	W000306272 ⁽³⁾

Buse Gas Lens	
Ø 8.0	W000306284
Ø 9.6	W000306285
Ø 12.8	W000306286

Siège de pince tout diamètre	
	W000306205 ⁽¹⁾

Bague d'étanchéité	
	W000306210 ⁽¹⁾

Filtre "Gas Lens"	
	W000306218

Siège de pince "Gas Lens"	
	W000306213

Pince	
Ø 1.0	W000306236
Ø 1.6	W000306237 ⁽²⁾
Ø 2.0	W000306238
Ø 2.4	W000306239 ⁽³⁾
Ø 2.5	W000265659
Ø 3.2	W000306240

Bouchon court	
	W000306220

Bouchon moyen	
	W000306221

Bouchon long	
	W000306222 ⁽¹⁾

Joint de bouchon	
	W000306229 ⁽¹⁾

Dispositif Gas lens, idéal pour le soudage des accès difficile.

Siège de pince Gaz lens est livré avec un filtre Gaz lens et la bague d'étanchéité Gas lens. La bague d'étanchéité Gas lens et le filtre Gaz lens peuvent être commandés séparément.

- (1) Équipement livré d'origine sur tous nos modèles
 (2) Équipement livré d'origine seulement sur PROTIG 10 (NG-III)
 (3) Équipement livré d'origine seulement sur PROTIG 10W (NG-III)

Buses : choix du diamètre

Intensité (A)	70	90	120	200
Diamètre (mm)	6	8	10	12

Boîte de maintenance PROTIG 10 / 10W pour un rangement pratique

Boîte très complète pour répondre à l'ensemble de vos applications.

Cette boîte se compose pour chaque torche de séries complètes de pinces, de buses, de bouchons et d'un siège.



Pour commander W000306441

BOUCHON COURT M8

BOUCHON MOYEN M8

BOUCHON LONG M8

SIÈGE DE PINCE PROTIG 10

1.0 mm

1.6 mm

2.0 mm

2.4 mm

3.2 mm

6.4 mm

8.0 mm

9.6 mm

12.8 mm

Prolongateurs

Les prolongateurs ont une longueur de 15 m. Ils sont équipés de connecteurs C5B (5 broches) et fiche « banane ». La connexion est protégée par une enveloppe en cuir avec fermeture Velcro®.

Pour commander

EXTENSION AIR 15M	W000306135
EXTENSION EAU 15M	W000306136

