

HECTOR 3/4-13G AIR

REF. 089709



Le HECTOR 3/4-13 G AIR offre le plus haut niveau de protection pour les soudeurs professionnels. Son système de protection respiratoire à ventilation assistée offre une protection contre 99,8 % des fumées et particules. Il se distingue par son réglage précis du flux d'air et sa commande externe pour un ajustement instantané, même en pleine activité. Grâce à ses 5 capteurs ultra-sensibles, il réagit instantanément, même en milieu encombré. Sa teinte claire 3 offre une visibilité optimale pour un soudage précis et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES MASQUE

- **Commande externe** : Pour ajuster les réglages sans retirer le masque.
- **Réglage du flux d'air interne** : Permet d'orienter l'air dans le masque selon vos besoins.
- **9 teintes disponibles**, s'adaptent à toutes les opérations de soudage.
- **Teinte claire 3**, visibilité parfaite avant soudage.
- **4 Réglages possibles** : Teinte, Sensibilité, Délai et Meulage.
- **5 capteurs** ultra-sensibles pour un maximum d'efficacité.
- **Vitesse d'obscurcissement** ultra rapide : 0.04 ms.
- **Serre-tête premium** : Ajustement personnalisé avec 5 réglages.
- **Technologie TRUE COLOR** : Restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques.

PROTECTION RESPIRATOIRE

- **Classification du filtre** : TH3P
- **Affichage digital** de l'autonomie batterie et de l'état de saturation du filtre.
- **3 débits d'air** : 170 l/min, 200 l/min et 230 l/min.
- **Ceinture matelassée** fixant le moteur près du corps.
- **Alarme sonore et visuelle** (colmatage filtre / batterie faible).
- **Jusqu'à 10h d'autonomie** (batterie lithium), parfaitement adaptée aux longs travaux.
- **Ensemble compact et robuste**, équipé d'un pare-étincelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MASQUES

Teinte claire	3
Teinte foncée	Cut : 4-8 / Weld : 9-13
Temps de réaction	0,04 ms
Temps de retour au clair	0,05 à 2,0 s
Champs de vision	108 x 74 mm
Énergie	Solaire et piles remplaçables (CR2450x2)
Poids	730 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	5
Champs d'applications	MMA / TIG>2A / MIG / meulage
Normes	CE / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2

PROTECTION RESPIRATOIRE

Débit d'air	(Z)	170 l/min
	(Z-)	200 l/min
	(Z-+)	230 l/min
Autonomie*	(Z)	>10 h
	(Z-)	> 8 h
	(Z-+)	> 6 h
Type de filtre	TH3P	
Bruit	75 dB max	
Temps de charge	2 h	
Type de batterie	Lithium-ion 14.8 V / 2.6 Ah / 38.48 Wh	
Taille ceinture	900 mm - 1300 mm	
Poids	1.6 kg	
Norme	EN 12941	

*La durée de travail dépend du mode choisi et de la propreté du filtre.



- TRS** : Le mode TRS offre une transition fluide entre le mode sombre et clair, permettant aux yeux de s'adapter progressivement aux changements de luminosité.
- MEM. SAVE** : 9 programmes mémorisables.
- AUTO** : Masque intelligent avec réglages des paramètres automatiques en fonction des conditions de travail (lumière, mode, etc).
- Molette** : Molette pour régler la teinte et bouton central «Mode» pour passer d'un mode à l'autre.
- Bouton** : Bouton d'activation du mode meulage et d'enregistrement des réglages en cours.

Livré dans un sac de transport avec :
- Masque Hector 3/4-13G AIR
- Système de protection respiratoire (filtres et ceinture matelassée, tuyau)
- Batterie lithium avec chargeur
- Harnais / débitmètre

ACCESSOIRES



Batterie lithium-ion (x1)
089747



Chargeur
089778



Pare-étincelles (x2)
089785



Filtre TH3 (x1)
089754



Pré-filtre (x5)
089761

Écrans de rechange

168.3 X 115.6 (x5) 089723	114 X 89.5 (x10) 089655

- EN Bandeau anti-transpiration (x2)
089808

